

Mini PC

integrabile in monitor interattivo
DabliuTouch

Mini OPS 13th Series

mod. OPS513500H-WP11



Potenza STRAORDINARIA

Il cuore pulsante della tua collaborazione interattiva

Eleva le prestazioni del tuo workspace con il nuovo **Mini OPS di 13ª Generazione**. Progettato per integrarsi perfettamente nei **monitor interattivi Dabliutouch**, questo modulo racchiude la potenza dei processori **Intel® Core™ i5 Raptor Lake** in un design ultra-compatto. Dabliutouch & OPS Model E: La sinergia perfetta per trasformare ogni riunione o lezione in un'esperienza digitale d'avanguardia.



Fluidità Straordinaria

Grazie alla memoria LPDDR5 a 3600MHz integrata e alla grafica Intel® Iris® Xe, ogni applicazione scorre senza rallentamenti, ideale per il multitasking intensivo.



Connettività Totale

Dotato di una porta Type-C versatile, 5 porte USB 3.0 per il trasferimento dati ultra-veloce e doppia antenna Wi-Fi per una stabilità di rete impeccabile.



Esperienza Visiva in 4K

Supporta una risoluzione 4K/60Hz nitidissima, con la flessibilità di gestire un doppio display (sincrono o asincrono) tramite le doppie porte HDMI.



Sicurezza e Affidabilità

Protezione dei dati avanzata con il supporto TPM 2.0 e massima tranquillità grazie alla funzione di ripristino rapido dell'OS via BIOS con un solo tasto.



Intel 13th Gen
i5-13500H

8 GB
di memoria ram
3600 Mhz

512 GB
di archiviazione - SSD



Win11



Il futuro è INTEGRATO

Libera la potenza della 13ª Generazione nel tuo monitor interattivo Dabliutouch

Specifiche tecniche

GPU	Intel® Iris® Xe Graphics
Display	2x HDMI Sync & Async Dual Display
LAN	1* Realtek RTL8111H 10/100/1000M Ethernet
Wifi	1* M.2 2230 for Wi-Fi+BT
Audio	Realtek ALC897 HD audio 5.1 channel
I/O Front	2* HDMI 2.0 (4K/60Hz), 1*Type-C (USB3.0+Video) , 5* USB 3.0, 1* USB2.0, 1* RJ45, 1* Power, 1* Restore, 1* Line out, 1* Mic inT
I/O Rear	1*JAE 80PIN: HDMI2.0 out(4K/60Hz)
Power - Input	19V4.7A
Packing cases	287×257×79
Dim.	118×180×30mm
Weight (Kg)	Net weight≈0.8Kg Gross weight≈1.0Kg
Working temperature	0°C~ 45°C
Storage temperature	-40°C~ 80°C
Working humidity	10% - 95% @40°C No condensation
Supported OS	Windows 10/11, Linux

wacebo



Viale Gianluigi Bonelli, 40 | 00127 Roma (RM) | ITALIA

Tel. (+39) 06.98383431

commerciale@waceboeurope.com | waceboeurope.com



Wacebo Europe S.r.l.